

NYHET



T2Black

Den nya, tunna golvvärmekabeln

T2Black-12 är en standard serieresistiv golvvärmekabel för alla typer av utrymmen. Levereras med golvvärmetermostat NRG-DM. T2Black-12 är tunn, flexibel och lättinstallerad.

Välkommen T2Black, lillebror till T2Blå!

T2Black är en ny golvvärmekabel för dig som uppskattar den höga kvaliteten i nVent RAYCHEM:s produktsortiment, men som föredrar en enklare termostatmodell och tunnare kabel.

Fakta om T2Black

- Förläggs under klinker och natursten, i avjämningsmassa 10-15 mm.
- 4 mm kabeldiameter.
- Tvåledarkabel, ca 12 W/m, med inbyggd återledare och 2,5 meter kallkabel.
- Anpassningsbar effekt:
Tätare slingor = högre effekt
Glesare slingor = lägre effekt

NRG-DM golvvärmetermostat

Den intuitiva golvvärmetermostaten NRG-DM ingår i T2Black-12. Uppfyller kraven för ECO-design.

T2Black är följsam, lättarbetad och har en god mekanisk tålighet.

Garanti

T2Black omfattas av 20 års totalgaranti om kabeln är installerad av en Certified PRO-installatör. Annars 12 års totalgaranti. Dessa garantitider gäller även golvvärmetermostater.



	T2Blue-10	T2Black-12
Mekanisk tålighet	Hög, > 1500 N Enligt IEC 60800 Class M2	God, > 600 N Enligt IEC 60800 Class M1
Kabeldiameter	ø 5 mm	ø 4 mm
Egenskaper	Tålig, robust, pålitlig, lättinstallerad	Tunn, flexibel, lättinstallerad
Termostat	SENZ (touch & swipe)	NRG-DM (intuitiv)
Sortiment	17 olika längder, 10-200 m	8 olika längder, 14,5-98 m
Certifieringar	Semko, CE	CE
Ytterhölje	Halogenfritt	Ej halogenfritt

T2Black-12 golvvärmekabel i förpackning med kabel på spole, golvvärmetermostat, limstavar, givarslang och universalskylt

E-nr	C-C avstånd mellan kabelslingorna (mm): Effekt per kvadratmeter (W/m²): Benämning	Effekt (W)	120*	100**
			100 W/m² Golvyta (m²) som täcks av ovan angivna villkor	120 W/m²
89 403 01	T2Black-12, 14,5 m	180	1,8	1,5
89 403 02	T2Black-12, 20 m	250	2,5	2,0
89 403 03	T2Black-12, 26,5 m	325	3,2	2,7
89 403 04	T2Black-12, 35,5 m	435	4,3	3,6
89 403 05	T2Black-12, 46 m	565	5,6	4,7
89 403 06	T2Black-12, 55 m	665	6,6	5,5
89 403 07	T2Black-12, 73 m	895	8,9	7,4
89 403 08	T2Black-12, 98 m	1210	12,1	10,0

* T2Black-12 förlagd med C-C 120 mm ger 100 W/m², vilket är tillräckligt i de allra flesta fall.
** Även direkt på brännbart underlag, max 120 W/m²

T2Black finns även i förpackning utan termostat.

12 W/m: 89 403 11-18

20 W/m: 89 403 20-28



COMFORT YOU DESERVE

+46 31 335 58 00 | SalesSE@nVent.com
raychemgolvarme.se

nvent

RAYCHEM